

Ruberit FG-4,0-PB/PS

Technické parametry:

Provozní teplota, °C	-35 / + 110
Délka role, m	10
Šířka role, m	1
Horní vrstva	Bazaltový posyp (PB) nebo Břidlicový posyp (PS)
Hmotnost, kg / m	4.0
Vyztužená vložka	Skleněná vlákna
Základní hmotnost, g / m ²	50
Modifikátory	Plastomery
Tepelná odolnost, °C	100
Ohebnost za nízkých teplot, °C	-7
Tloušťka, mm	3,0-3,2

Celková rozměry role jsou 10 x 1 m, hmotnost role je 40 kg.

Materiál je dodáván na paletách 1180 x 970 mm, upevněn polypropylenovou páskou v termoplastově smržitelném polyetylénovém obalu. Na jedné paletě je umístěno 23 lepenek.



Materiály značky Ruberit jsou určeny pro hydroizolaci a opravy plochých střech budov pro průmyslové i civilní použití.

Ruberit FG-4,0-PB/ PS je určen jako vrchní pás. Doporučuje se položit materiál do dvou vrstev – podkladní vrstvy a horní vrstvy. Pokládání lepenky se provádí standardně hořákem. Před pokládkou musí být podklad důkladně vyčištěn, vysušen a napenetrován. Pro více informací ohledně pokládky, skladování, bezpečnosti práce apod. si prosím stáhněte popis technologie k montáži asfaltových pásů Aquaizol. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S nákupem tohoto výrobku získáváte záruku 15 let s obdržением tištěného prohlášení o záručních podmínkách firmy Aquaizol.

Střechy Malimánek s.r.o. jsou výhradní distributor a autorizovaný prodejce asfaltových pásů firmy Aquaizol pro Českou a Slovenskou republiku. Tímto získáváte 100% jistotu profesionálního záručního i pozáručního servisu, včetně reklamací a odborného poradenství.