

Aquaizol APP-PE-2,5

Technické parametry:

Provozní teplota, °C	-40 / +125
Délka role, m	15
Šířka role, m	1
Horní vrstva	fólie / fólie
Hmotnost, kg / m	2.5
Vyztužená vložka	Polyester
Základní hmotnost, g / m ²	160
Modifikátory	APP
Tepelná odolnost, °C	110
Ohebnost za nízkých teplot, °C	-12
Tloušťka, mm	1,9-2,0

Celková rozměry role jsou 15 x 1 m, hmotnost role je 37,5 kg.

Materiál je dodáván na paletách 1180 x 970 mm, upevněn polypropylenovou páskou v termoplastově smržitelném polyetylenovém obalu. Na jedné paletě je umístěno 23 lepenek.

Materiály značky Aquaizol jsou určeny pro hydroizolaci a opravy plochých střech budov pro průmyslové i civilní použití. Aquaizol APP-PE-2,5 je určen jako podkladní pás. Doporučuje se položit materiál do dvou vrstev –

podkladní vrstvy a horní vrstvy. Pokládání lepenky se provádí standardně hořákem. Před pokládkou musí být podklad důkladně vyčištěn, vysušen a napetrován. Pro více informací ohledně pokládky, skladování, bezpečnosti práce apod. si prosím stáhněte popis technologie k montáži asfaltových pásů Aquaizol. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S nákupem tohoto výrobku získáváte záruku 20 let s obdržением tištěného prohlášení o záručních podmínkách firmy Aquaizol.

Střechy Malimánek s.r.o. jsou výhradní distributor a autorizovaný prodejce asfaltových pásů firmy Aquaizol pro Českou a Slovenskou republiku. Tímto získáváte 100% jistotu profesionálního záručního i pozáručního servisu, včetně reklamací a odborného poradenství.

