

Aquaizol SBS-FG-3,0

Technické parametry:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Provozní teplota, °C | -45 / + 115 |
| Délka role, m | 15 |
| Šířka role, m | 1 |
| Horní vrstva | fólie / fólie |
| Hmotnost, kg / m | 3.0 |
| Vyztužená vložka | Skleněná vlákna |
| Základní hmotnost, g / m ² | 60 |
| Modifikátory | SBS |
| Tepelná odolnost, °C | 100 |
| Ohebnost za nízkých teplot, °C | -15 |
| Tloušťka, mm | 2,2-2,3 |

Celková rozměry role jsou 15 x 1 m, hmotnost role je 45 kg.

Materiál je dodáván na paletách 1180 x 970 mm, upevněn polypropylenovou páskou v termoplastově smrštitelném polyetylénovém obalu. Na jedné paletě je umístěno 23 lepenek.

Materiály značky Aquaizol jsou určeny pro hydroizolaci a opravy plochých střech budov pro průmyslové i civilní použití.

Aquaizol SBS-FG-3,0 je určen jako podkladní pás. Doporučuje se položit materiál do dvou vrstev – podkladní vrstvy a horní vrstvy. Pokládání lepenky se provádí standardně hořákem. Před pokládkou musí být podklad důkladně vyčištěn, vysušen a napenetrován. Pro více informací ohledně pokládky, skladování, bezpečnosti práce apod. si prosím stáhněte popis technologie k montáži asfaltových pásů Aquaizol. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S nákupem tohoto výrobku získáváte záruku 20 let s obdržением tištěného prohlášení o záručních podmínkách firmy Aquaizol.

Střechy Malimánek s.r.o. jsou výhradní distributor a autorizovaný prodejce asfaltových pásů firmy Aquaizol pro Českou a Slovenskou republiku. Tímto získáváte 100% jistotu profesionálního záručního i pozáručního servisu, včetně reklamací a odborného poradenství.

