

# Aquaizol ELAST-PE-4,5-PB/ PS



## Technické parametry:

Provozní teplota, °C	-50 / + 120
Délka role, m	10
Šířka role, m	1
Horní vrstva	Bazaltový posyp (PB) nebo Břidlicový posyp (PS)
Hmotnost, kg / m	4.5
Vyztužená vložka	Polyester
Základní hmotnost, g / m <sup>2</sup>	160
Modifikátory	SBS
Tepelná odolnost, °C	100
Ohebnost za nízkých teplot, °C	-20
Tloušťka, mm	3.8-3.9

Celková rozměry role jsou 10 x 1 m, hmotnost role je 45 kg.

Materiál je dodáván na paletách 1180 x 970 mm, upevněn polypropylenovou páskou v termoplastově smrštitelném polyetylenovém obalu. Na jedné paletě je umístěno 23 lepenek.



Materiály značky Aquaizol jsou určeny pro hydroizolaci a opravy plochých střech budov pro průmyslové i civilní použití. Aquaizol ELAST-PE-4,5-PB/PS je určen jako vrchní pás. Doporučuje se položit materiál do dvou vrstev – podkladní vrstvy a horní vrstvy. Pokládání lepenky se provádí standardně hořákem. Před pokládkou musí být podklad důkladně vyčištěn, vysušen a napetrován. Pro více informací ohledně pokládky, skladování, bezpečnosti práce apod. si prosím stáhněte popis technologie k montáži asfaltových pásů Aquaizol. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S nákupem tohoto výrobku získáváte záruku 20 let s obdržением tištěného prohlášení o záručních podmínkách firmy Aquaizol.

Střechy Malimánek s.r.o. jsou výhradní distributor a autorizovaný prodejce asfaltových pásů firmy Aquaizol pro Českou a Slovenskou republiku. Tímto získáváte 100% jistotu profesionálního záručního i pozáručního servisu, včetně reklamací a odborného poradenství.