

Ruberit PE- 2,0

Technické parametry:

Provozní teplota, °C	-35 / + 110
Délka role, m	15
Šířka role, m	1
Horní vrstva	fólie / fólie
Hmotnost, kg / m	2.0
Vyztužená vložka	Polyester
Základní hmotnost, g / m ²	140
Modifikátory	Plastomery
Tepelná odolnost, °C	100
Ohebnost za nízkých teplot, °C	-7
Tloušťka, mm	1,7-1,8

Celková rozměry role jsou 15 x 1 m, hmotnost role je 30 kg.

Materiál je dodáván na paletách 1180 x 970 mm, upevněn polypropylenovou páskou v termoplastově smrštitelném polyetylénovém obalu. Na jedné paletě je umístěno 23 lepenek.

Materiály značky Ruberit jsou určeny pro hydroizolaci a opravy plochých střech budov pro průmyslové i civilní použití.

Ruberit PE-2,0 je určen jako podkladní pás. Doporučuje se položit materiál do dvou vrstev – podkladní vrstvy a horní vrstvy. Pokládání lepenky se provádí standardně hořákem. Před pokládkou musí být podklad důkladně vyčištěn, vysušen a napenetrován. Pro více informací ohledně pokládky, skladování, bezpečnosti práce apod. si prosím stáhněte popis technologie k montáži asfaltových pásů Aquaizol. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S nákupem tohoto výrobku získáváte záruku 15 let s obdržáním tištěného prohlášení o záručních podmínkách firmy Aquaizol.

Střechy Malimánek s.r.o. jsou výhradní distributor a autorizovaný prodejce asfaltových pásů firmy Aquaizol pro Českou a Slovenskou republiku. Tímto získáváte 100% jistotu profesionálního záručního i pozáručního servisu, včetně reklamací a odborného poradenství.

